

《旅客登机梯检测规范》（AC-137-CA-2016-02）修订内容

条款号	原文内容	修订内容	备注																								
5.2.1.1 表 2.1	竖板固定式梯身结构设计尺寸： 单位：毫米 <table><tr><th>项目名称</th><th>最大值</th><th>最小值</th></tr><tr><td>台阶高</td><td>200</td><td>180</td></tr><tr><td>台阶深</td><td>285</td><td>250</td></tr><tr><td>台阶宽</td><td>—</td><td>1070</td></tr></table>	项目名称	最大值	最小值	台阶高	200	180	台阶深	285	250	台阶宽	—	1070	竖板固定式梯身结构设计尺寸： 单位：毫米 <table><tr><th>项目名称</th><th>最大值</th><th>最小值</th></tr><tr><td>台阶高</td><td>200</td><td>140</td></tr><tr><td>台阶深</td><td>320</td><td>250</td></tr><tr><td>台阶宽</td><td>—</td><td>1070</td></tr></table> 注：台阶高与台阶深之和宜为 460±10。本修订单仅针对台阶高和台阶深进行修改。	项目名称	最大值	最小值	台阶高	200	140	台阶深	320	250	台阶宽	—	1070	—
		项目名称	最大值	最小值																							
		台阶高	200	180																							
		台阶深	285	250																							
		台阶宽	—	1070																							
		项目名称	最大值	最小值																							
		台阶高	200	140																							
台阶深	320	250																									
台阶宽	—	1070																									